

4 PELARE STOLPLYFT 5T HJÄLPLYFT 4T

Art.nr : PE 4102T



Beskrivning av artikeln

4 PELARE STOLPLYFT 5T HJÄLPLYFT 4T

Streckkod

3701555318097

Texter

Lämplig för mekaniska arbeten, lätta kommersiella fordon, husbilar, anläggningsmaskiner, idealiskt utformad för geometri med manuella svängplattor och valfria vridbordsspår.

4T hjälphissar med dubbla galvaniserade förlängningar.

Lämplig för mekaniska arbeten, personbilar, lätta nyttofordon, husbilar och entreprenadmaskiner.

Arbetskomfort: tillträdesplattformar utrustade med hjälplyft.

Snabb och enkel positionering av fordon med låg frigång för snabb reparation eller inspektion, 5160 mm långa spår.

Parkeringsatts för 2 bilar som tillval. PE 4103.

Fler produkter

5T extra lyftar med dubbla galvaniserade förlängningar

Funktioner

Specifikationer:

- lyfthöjd: 220-1850mm

- lyfttid: +/- 50s

- Sänkningstid: +/- 30s

- spårbredd/-längd: 500/5160 mm

- justerbart avstånd mellan banorna: 910-1010 mm

- erforderlig lufttillförsel 6-8 bar.

- drivningseffekt: 3kW

- drivspänning: (3 ~) 400/50 V/Hz
- maximal säkerhet: encylindrig lyft, synkronisering drivs av 4 kablar
- pneumatisk frigöring av säkerhetsspärrar
- extra lyftar med kapacitet på 5 ton
- säkerhetssystem i händelse av kabelbrott,
- nödsänkningssystem vid strömavbrott
- mellanstopp 20 cm från marken för användarens säkerhet och ljudsignal för att förhindra klämning
- luftutlopp under räls
- skydd för motorn
- 230V eluttag på elboxen
- pneumatiska swashplattor
- Epoxifärg

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Bredd	3 185,00 mm
Höjd	2 350,00 mm
Max. höjd	1 850,00 mm
Min. höjd	220,00 mm
Passage bredd	2 830,00 mm
Max. kapacitet (T)	5,00 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4102T-1 - 4 PELARE STOLPHISS 5T EXTRA HISS 1/1 4 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	JA
Strömbrytare/Kabelanslutning	6A / 5x2.5mm ²
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)