

## 4 PELARE STOLPLYFT 5T HJÄLPLYFT 4T

Art.nr : PE 4102T



<b>Beskrivning av artikeln</b>	4 PELARE STOLPLYFT 5T HJÄLPLYFT 4T
<b>Streckkod</b>	3701555318097
<b>Texter</b>	<p>Lämplig för mekaniska arbeten, lätta kommersiella fordon, husbilar, anläggningsmaskiner, idealiskt utformad för geometri med manuella svängplattor och valfria vridbordsspår.</p> <p>4T hjälphissar med dubbla galvaniserade förlängningar.</p> <p>Lämplig för mekaniska arbeten, personbilar, lätta nyttofordon, husbilar och entreprenadmaskiner.</p> <p>Arbetskomfort: tillträdesplattformar utrustade med hjälplyft.</p> <p>Snabb och enkel positionering av fordon med låg frigång för snabb reparation eller inspektion, 5160 mm långa spår.</p> <p>Parkeringsatts för 2 bilar som tillval. PE 4103.</p>
<b>Fler produkter</b>	5T extra lyftar med dubbla galvaniserade förlängningar
<b>Funktioner</b>	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lyfthöjd: 220-1850mm</li><li>- lyfttid: +/- 50s</li><li>- Sänkningstid: +/- 30s</li><li>- spårbredd/-längd: 500/5160 mm</li><li>- justerbart avstånd mellan banorna: 910-1010 mm</li><li>- erforderlig lufttillförsel 6-8 bar.</li><li>- drivningseffekt: 3kW</li></ul>

- drivspänning: (3 ~) 400/50 V/Hz
- maximal säkerhet: encylindrig lyft, synkronisering drivs av 4 kablar
- pneumatisk frigöring av säkerhetsspärrar
- extra lyftar med kapacitet på 5 ton
- säkerhetssystem i händelse av kabelbrott,
- nödsänkningssystem vid strömavbrott
- mellanstopp 20 cm från marken för användarens säkerhet och ljudsignal för att förhindra klämning
- luftutlopp under räls
- skydd för motorn
- 230V eluttag på elboxen
- pneumatiska swashplattor
- Epoxifärg

**Rådet**

Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Kraft</b>	3000W
<b>Spänning</b>	400V
<b>Bredd</b>	3 185,00 mm
<b>Höjd</b>	2 350,00 mm
<b>Max. höjd</b>	1 850,00 mm
<b>Min. höjd</b>	220,00 mm
<b>Passage bredd</b>	2 830,00 mm
<b>Max. kapacitet (T)</b>	5,00 T
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 4102T-1 - 4 PELARE STOLPHISS 5T EXTRA HISS 1/1 4 x <a href="#">SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L</a>
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Kundnytta</b>	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
<b>Strömbrytare/Kabelanslutning</b>	16A / 5x2.5mm <sup>2</sup>



**\*Offentligt pris exkl. : 13 699,00 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)