

## 2 STOLPAR ASYMETRISK STOLPLIFT MED KÄLLARE 400V 4T 2ARMS 1.10+1.50m

Art.nr : PE 2100T



<b>Beskrivning av artikeln</b>	2 STOLPAR ASYMETRISK STOLPLIFT MED KÄLLARE 400V 4T 2ARMS 1.10+1.50m
<b>Streckkod</b>	3701555318004
<b>Texter</b>	<p>Stolplyft som är utformad för att underlätta installation och inriktning av pelare tack vare sin 40 mm tjocka bas.</p> <p>Med tillvalet PE 2101 kan den användas för avjämningsmassor som inte uppfyller kravet på en minsta tjocklek på 200 mm (den kan täcka upp till 150 mm) eller som har ett litet problem med planheten.</p> <p>Elektrohydraulisk stolplyft.</p> <p>Skjutcylinder på kabel, dragning av vagnen med kedja.</p> <p>Flera lyftkapaciteter tack vare teleskoparmar i asymmetrisk version med 1100 mm och 1500 mm 3-stegsarmar.</p>
<b>Fler produkter</b>	Platta med låg tjocklek
<b>Funktioner</b>	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lyfthöjd: 100-2100mm</li><li>- lyfttid: +/- 50s</li><li>- Sänkningstid: +/- 30s</li><li>- drivningseffekt: 2,2 kW</li><li>- drivspänning: (3 ~ + N) 400V/50/Hz</li><li>- justerbara skruvbuffertar, slaglängd 70-140 mm</li><li>- automatisk frigöring av säkerhets spärrar</li></ul>

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- Synkronisering av systemet: via kabel
- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal
- skydd för motor
- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4x70mm förhöjningar och fästen
- Epoxifärg

<b>Rådet</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Kraft</b>	2200W
<b>Spänning</b>	400V
<b>Längd</b>	3 440,00 mm
<b>Bredd</b>	44,00 mm
<b>Höjd</b>	2 965,00 mm
<b>Max. höjd</b>	2 100,00 mm
<b>Min. höjd</b>	100,00 mm
<b>Passage bredd</b>	2 460,00 mm
<b>Max. kapacitet (T)</b>	4,00 T
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 2102 - 2 PELARE MED KÄLLARE 400V 4T UTAN ARMAR 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 PELARE STOLPLYFT 4T 1 x PE 2104 - STOLPLYFT MED 2 PELARE OCH TILLBEHÖR FÖR KÄLLARE 4T 1 x <a href="#">PE 2110 - PAR ARMAR MED BLOCK 1,10 m OCH FOTSKYDD</a> 1 x <a href="#">PE 2111 - VAPENPAR MED BLOCK 1,50 m OCH FOTSKYDD</a> 2 x <a href="#">SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L</a> 1 x <a href="#">PE 2117 - 2 PELARE STOLPLYFT BAS 4T LÅG PASSAGE</a>
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Kundnytta</b>	Levereras med 46V hydraulolja
<b>Strömbrytare/Kabelanslutning</b>	10A / 5x2.5mm <sup>2</sup>



**\*Offentligt pris exkl. : 3 999,00 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)