

## 2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 5.00m 400V 6T 4 ARTICULATED ARMS

Art.nr : PE 2350T



<b>Beskrivning av artikeln</b>	2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 5.00m 400V 6T 4 ARTICULATED ARMS
<b>Streckkod</b>	3701555318042
<b>Texter</b>	<p>Speciellt anpassad för reparationsarbeten på förlängda nyttofordon, 4x4, mikrobilar. Elektrohydraulisk stolplyft. Skjutcylinder direkt på vagnen. Armar med justerbara leder. Slang- och kabeldragning uppifrån för optimal arbetskomfort, fri tillgång till utrustning under fordonet (cylindrar, oljeåtervinning, batteriborttagning etc.), underlättar rengöring av verkstaden. Hydrauliskt kraftpaket: utrustat med en positionssäkerhetsanordning för exakta ingrepp, montering av växellåda, mutteruppriktning etc. Flera lyftkapaciteter tack vare 4 multijusterbara ledade armar. Cylinder- och kabelskyddslist ingår på varje pelare.</p>
<b>Fler produkter</b>	<p>6T kapacitet Arm med flera positioner</p>
<b>Funktioner</b>	<p>Specifikationer: - lyfthöjd: 95-1850mm - lyfttid: +/- 50s - Sänkningstid: +/- 30s - drivningseffekt: 2,2 kW</p>

- drivspänning: 400V/50 V/Hz
- betongstyrka/kvalitet: 200mm-C20/25
- justerbara skruvbuffertar, slaglängd 70-140 mm
- elektrisk frigöring av säkerhetspärar
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- Synkronisering av systemet: via kabel
- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal
- skydd för motor
- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4x70mm stigarrör och fästen
- Epoxifärg

<b>Rådet</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Kraft</b>	2200W
<b>Spänning</b>	400V
<b>Längd</b>	4 000,00 mm
<b>Höjd</b>	5 000,00 mm
<b>Max. höjd</b>	1 850,00 mm
<b>Min. höjd</b>	95,00 mm
<b>Passage bredd</b>	3 190,00 mm
<b>Max. kapacitet (T)</b>	6,00 T
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 2340 - 2 PELARE HÖG PASSAGE 400V 6T UTAN ARMAR 1 x PE 2355T - MOTORBLOCK 2 PELARE STOLPLYFT 6T 1 x PE 2341 - PAR LEDADE ARMAR FÖR 6T 1 x PE 2343 - HIGH PASSAGE EXTENSION 5m00 FOR 6T 2 x <a href="#">SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L</a>
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Kundnytta</b>	Levereras med 46V hydraulolja
<b>Strömbrytare/Kabelanslutning</b>	10A / 5x2.5mm <sup>2</sup>



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)