

SAXLIFT MED EXTRA LÅG PROFIL 5,5 TON EXTRALIFT 4,5 TON I MARK

Art.nr : PE 6351T



Beskrivning av artikeln	SAXLIFT MED EXTRA LÅG PROFIL 5,5 TON EXTRALIFT 4,5 TON I MARK
Streckkod	3701555318127
Texter	<p>Speciellt anpassad för teknisk inspektion, geometri, reparation och justering av strålkastare.</p> <p>Installationsmöjligheter: golvstående eller golvinbyggd för LV och LCV.</p> <p>Arbetskomfort: snabb och enkel fordonsmontage på den extra låga 140 mm-lyften.</p> <p>Maximal säkerhet: mekaniskt säkerhetsställ på huvud- och hjälpsaxar för att stabilisera positionen.</p> <p>Extra lyftkapacitet på 4,5 ton med 2 galvaniserade förlängningar.</p> <p>Den sekundära hjälpcylindern är förkromad för extra hållbarhet.</p> <p>Pneumatiskt låsta svängplattor.</p>
Fler produkter	perfekt kontroll av drivlinan
Funktioner	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 0-1980mm- lyfttid: +/- 50s- sänkningstid: +/- 30s- spårbredd/-längd: 690/5200 mm- systemsynkronisering: fotocell- Kontrollkonsol- drivkraft: 3kw- drivspänning: (3 ~) 400V/50 V/Hz

- erforderlig lufttillförsel 6-8 bar.
- svängskenor pneumatisk låsning
- epoxifärg
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp på 20 cm från marken för operatörens säkerhet och för att förhindra klämning ljudsignal

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Längd	5 200,00 mm
Max. höjd	1 950,00 mm
Max. kapacitet (T)	5,50 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6351T-1 - EXTRA LÅG PROFIL SAXLIFT 5,5T AUX. LYFT 4,5T I MARK 1/4 1 x PE 6351T-2 - EXTRA LÅG PROFIL SAXLIFT 5,5T AUX. LIFT 45T I MARK 2/4 1 x PE 6351T-3 - EXTRA LÅG PROFIL SAXLIFT 5,5T AUX. LYFT 4,5T I MARK 3/4 1 x PE 6351T-4 - SAXLIFT MED EXTRA LÅG PROFIL 5,5T AUX. LYFT 4,5T I MARK 4/4 4 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	JA
Strömbrytare/Kabelanslutning	16A / 5x2.5mm ²
fristående / inbyggd	inbyggd
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)