

2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 4,50m 400V 4T 4 ARMS 1,80m

Art.nr : PE 2245T



Beskrivning av artikeln

2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 4,50m 400V 4T 4 ARMS 1,80m

Streckkod

3701555318028

Texter

Elektrohydraulisk stolplyft.

Pusher med direkt cylinder på vagnen.

Slang- och kabeldragning uppifrån för optimal arbetskomfort, fri åtkomst till utrustning under fordonet (cylindrar, oljeåtervinnare etc.), vilket underlättar rengöring av verkstaden.

Flera lyftkapaciteter tack vare teleskoparmar i symmetrisk version med 4 x 1800 mm 3-stegsarmar.

Fler produkter

Fri rörlighet mellan pelarna

Funktioner

Specifikationer:

- lyfthöjd: 95-1990mm

- lyfttid: +/- 50s

- Sänkningstid: +/- 30s

- drivningseffekt: 2,2 kW

- drivspänning: 400V/50 V/Hz

- justerbara skruvbuffertar, slaglängd 70-140 mm

- elektrisk frigöring av säkerhetsspärrar

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott

- Synchronisering av systemet: via kabel

- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal

- skydd för motor

- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4x70mm stigarrör och fästen
- Epoxifärg

Rådet

Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Ne pas installer sur une dalle d'une épaisseur inférieure à 150mm sans l'option PE 2280.
 Frais de transport non inclus.

Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	400V
Längd	3 440,00 mm
Bredd	44,00 mm
Höjd	4 600,00 mm
Max. höjd	1 990,00 mm
Min. höjd	95,00 mm
Passage bredd	2 600,00 mm
Max. kapacitet (T)	4,00 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2200 - 2 PELARE HÖG PASSAGE 400V 4T UTAN ARMAR 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 PELARE STOLPLYFT 4T 2 x PE 2112 - PAR ARMAR MED BLOCK 1,80 m OCH FOTSKYDD 1 x PE 2202 - FÖRLÄNGNING OCH TILLBEHÖR FÖR HÖG PASSAGE 4T 4m50 2 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med 46V hydraulolja
Pneumatisk matning	NEJ
krävs	
Strömbrytare/Kabelanslutning	SAID / 5x2.5mm ²
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)