

2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 5.00m 400V 4T 4 ARMS 1.80m

Art.nr : PE 2250T



Beskrivning av artikeln

2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 5.00m 400V 4T 4 ARMS 1.80m

Streckkod

3701555318103

Texter

Elektrohydraulisk stolplyft.

Pusher direktcylinder på vagnen.

Slang- och kabeldragning uppifrån för optimal arbetskomfort, fri åtkomst till utrustning under fordonet (cylindrar, oljeåtervinnare etc.), vilket underlättar rengöring av verkstaden.

Flera lyftkapaciteter tack vare teleskoparmar i symmetrisk version med 4 x 1800 mm 3-stegsarmar.

Fler produkter

Stort användningsområde

Funktioner

Specifikationer:

- lyfthöjd: 95-1990mm

- lyfttid: +/- 50s

- Sänkningstid: +/- 30s

- drivningseffekt: 2,2 kW

- drivspänning: 400V/50 V/Hz

- justerbara skruvbuffertar, slaglängd 70-140 mm

- elektrisk frigöring av säkerhetsspärrar

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott

- Synkronisering av systemet: via kabel

- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal

- skydd för motor

- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4x70mm stigarrör och fästen
- Epoxifärg

Rådet

Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Garantitid

2 år

Kraft

2200W

Spänning

400V

Längd

3 440,00 mm

Bredd

44,00 mm

Höjd

5 100,00 mm

Max. höjd

1 990,00 mm

Min. höjd

95,00 mm

Passage bredd

2 600,00 mm

Max. kapacitet (T)

4,00 T

Pris kod

Tariff för utrustning (TE)

Composition nomenclature

1 x PE 2200 - 2 PELARE HÖG PASSAGE 400V 4T UTAN ARMAR
 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 PELARE STOLPLYFT 4T
 2 x [PE 2112 - PAR ARMAR MED BLOCK 1,80 m OCH FOTSKYDD](#)
 1 x PE 2203 - HÖG PASSAGE UTBILDNING OCH TILLBEHÖR 4T 5m00
 2 x [SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L](#)

Garantiförfarande

INTERVENTION

Kundnytta

Levereras med 46V hydraulolja

Pneumatisk matning NEJ krävs

Strömbrytare/Kabelanslutning / 5x2.5mm²

Markens kvalitet >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)