

2 STOLPAR SYMETRISK STOLPLIFT MED KÄLLARE 400V 4T 4 ARMAR 1,50m

Art.nr : PE 2105T



| | |
|--------------------------------|--|
| Beskrivning av artikeln | 2 STOLPAR SYMETRISK STOLPLIFT MED KÄLLARE 400V 4T 4 ARMAR 1,50m |
| Streckkod | 3701555318141 |
| Texter | <p>En stolplyft som är utformad för att underlätta installation och uppriktning av pelare tack vare sin 40 mm tjocka bas.</p> <p>Med tillvalet PE 2101 kan den användas för avjämningsmassor som inte uppfyller kravet på en minsta tjocklek på 200 mm (den kan täcka upp till 150 mm) eller som har ett litet problem med planheten.</p> <p>Elektrohydraulisk stolplyft.</p> <p>Skjutcylinder på kabel.</p> <p>Flera lyftkapaciteter tack vare teleskoparmar i symmetrisk version med 4 x 1500 mm 3-stegsarmar.</p> |
| Fler produkter | Passage med låg tjocklek |
| Funktioner | <p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 100-2100mm- lyfttid: +/- 50s- Sänkningstid: +/- 30s- drivningseffekt: 2,2 kW- drivspänning: (3 ~ + N) 400V/50/Hz- justerbara skruvbuffertar, slaglängd 70-140 mm- automatisk frigöring av säkerhetspärrar |

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- Synkronisering av systemet: via kabel
- mellanstopp 20 cm över marken för användarens säkerhet och för att förhindra krossning ljudsignal
- skydd för motor
- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4 x 70 mm förhöjningar och fästen
- Epoxifärg

| | |
|-------------------------------------|---|
| Rådet | Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus. |
| Garantitid | 2 år |
| Kraft | 2200W |
| Spänning | 400V |
| Längd | 3 440,00 mm |
| Bredd | 44,00 mm |
| Höjd | 2 965,00 mm |
| Max. höjd | 2 100,00 mm |
| Min. höjd | 100,00 mm |
| Passage bredd | 2 460,00 mm |
| Pris kod | Tariff för utrustning (TE) |
| Composition nomenclature | 1 x PE 2102 - 2 PELARE MED KÄLLARE 400V 4T UTAN ARMAR 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 PELARE STOLPLYFT 4T 1 x PE 2104 - STOLPLYFT MED 2 PELARE OCH TILLBEHÖR FÖR KÄLLARE 4T 2 x PE 2111 - VAPENPAR MED BLOCK 1,50 m OCH FOTSKYDD 2 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L 1 x PE 2117 - 2 PELARE STOLPLYFT BAS 4T LÅG PASSAGE |
| Garantiförfarande | INTERVENTION |
| Kundnytta | Levereras med 46V hydraulolja |
| Strömbrytare/Kabelanslutning | SAID / 5x2.5mm2 |



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)