

2 STOLPAR SYMETRISK STOLPLIFT MED KÄLLARE 400V 4T 4 ARMAR 1,50m

Art.nr : PE 2105T



Beskrivning av artikeln	2 STOLPAR SYMETRISK STOLPLIFT MED KÄLLARE 400V 4T 4 ARMAR 1,50m
Streckkod	3701555318141
Texter	<p>En stolplyft som är utformad för att underlätta installation och uppriktning av pelare tack vare sin 40 mm tjocka bas.</p> <p>Med tillvalet PE 2101 kan den användas för avjämningsmassor som inte uppfyller kravet på en minsta tjocklek på 200 mm (den kan täcka upp till 150 mm) eller som har ett litet problem med planheten.</p> <p>Elektrohydraulisk stolplyft.</p> <p>Skjutcylinder på kabel.</p> <p>Flera lyftkapaciteter tack vare teleskoparmar i symmetrisk version med 4 x 1500 mm 3-stegsarmar.</p>
Fler produkter	Passage med låg tjocklek
Funktioner	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 100-2100mm- lyfttid: +/- 50s- Sänkningstid: +/- 30s- drivningseffekt: 2,2 kW- drivspänning: (3 ~ + N) 400V/50/Hz- justerbara skruvbuffertar, slaglängd 70-140 mm- automatisk frigöring av säkerhetspärar

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- Synkronisering av systemet: via kabel
- mellanstopp 20 cm över marken för användarens säkerhet och för att förhindra krossning ljudsignal
- skydd för motor
- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4 x 70 mm förhöjningar och fästen
- Epoxifärg

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	400V
Längd	3 440,00 mm
Bredd	44,00 mm
Höjd	2 965,00 mm
Max. höjd	2 100,00 mm
Min. höjd	100,00 mm
Passage bredd	2 460,00 mm
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2102 - 2 PELARE MED KÄLLARE 400V 4T UTAN ARMAR 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 PELARE STOLPLYFT 4T 1 x PE 2104 - STOLPLYFT MED 2 PELARE OCH TILLBEHÖR FÖR KÄLLARE 4T 2 x PE 2111 - VAPENPAR MED BLOCK 1,50 m OCH FOTSKYDD 2 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L 1 x PE 2117 - 2 PELARE STOLPLYFT BAS 4T LÅG PASSAGE
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med 46V hydraulolja
Pneumatisk matning krävs	NEJ
Strömbrytare/Kabelanslutning	SAID / 5x2.5mm ²
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)