

SYMETRISK STOLPLIFT MED 2 STOLPAR MED KÄLLARE 400V 4T 4 ARMAR 1,80m

Art.nr : PE 2106T



| | |
|--------------------------------|--|
| Beskrivning av artikeln | SYMETRISK STOLPLIFT MED 2 STOLPAR MED KÄLLARE 400V 4T 4 ARMAR 1,80m |
| Streckkod | 3701555318158 |
| Texter | <p>En stolplyft som är utformad för att underlätta installation och inriktning av pelarna med hjälp av basplattan.</p> <p>Med tillvalet PE 2101 kan den användas för avjämningsmassor som inte uppfyller kravet på en minimitjocklek på 200 mm eller som har ett litet problem med planheten.</p> <p>Elektrohydraulisk stolplyft.</p> <p>Skjutcylinder på kabel.</p> <p>Flera lyftkapaciteter tack vare teleskoparmar i symmetrisk version med 4 x 1800 mm 3-stegsarmar.</p> |
| Fler produkter | Passage med låg tjocklek |
| Funktioner | <p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 100-2100mm- lyfttid: +/- 50s- Sänkningstid: +/- 30s- drivningseffekt: 2,2 kW- drivspänning: (3 ~ + N) 400V/50/Hz- justerbara skruvbuffertar, slaglängd 70-140 mm- automatisk frigöring av säkerhetsspärrar- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott |

- Synkronisering av systemet: via kabel
- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal
- skydd för motor
- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4x70mm förhöjningar och fästen
- Epoxifärg

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rådet | Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus. |
| Garantitid | 2 år |
| Kraft | 2200W |
| Spänning | 400V |
| Längd | 3 440,00 mm |
| Bredd | 44,00 mm |
| Höjd | 2 965,00 mm |
| Max. höjd | 2 100,00 mm |
| Min. höjd | 100,00 mm |
| Passage bredd | 2 460,00 mm |
| Pris kod | Tariff för utrustning (TE) |
| Composition nomenclature | 1 x PE 2102 - 2 PELARE MED KÄLLARE 400V 4T UTAN ARMAR 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 PELARE STOLPLYFT 4T 1 x PE 2104 - STOLPLYFT MED 2 PELARE OCH TILLBEHÖR FÖR KÄLLARE 4T 2 x PE 2112 - PAR ARMAR MED BLOCK 1,80 m OCH FOTSKYDD 2 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L 1 x PE 2117 - 2 PELARE STOLPLYFT BAS 4T LÅG PASSAGE |
| Garantiförfarande | INTERVENTION |
| Kundnytta | Levereras med 46V hydraulolja |
| Strömbrytare/Kabelanslutning | 10A / 5x2.5mm ² |



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)