

SYMETRISK STOLPLIFT MED 2 STOLPAR MED KÄLLARE 400V 4T 4 ARMAR 1,80m

Art.nr : PE 2106T



Beskrivning av artikeln	SYMETRISK STOLPLIFT MED 2 STOLPAR MED KÄLLARE 400V 4T 4 ARMAR 1,80m
Streckkod	3701555318158
Texter	<p>En stolplyft som är utformad för att underlätta installation och inriktning av pelarna med hjälp av basplattan.</p> <p>Med tillvalet PE 2101 kan den användas för avjämningsmassor som inte uppfyller kravet på en minimitjocklek på 200 mm eller som har ett litet problem med planheten.</p> <p>Elektrohydraulisk stolplyft.</p> <p>Skjutcylinder på kabel.</p> <p>Flera lyftkapaciteter tack vare teleskoparmar i symmetrisk version med 4 x 1800 mm 3-stegsarmar.</p>
Fler produkter	Passage med låg tjocklek
Funktioner	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 100-2100mm- lyfttid: +/- 50s- Sänkningstid: +/- 30s- drivningseffekt: 2,2 kW- drivspänning: (3 ~ + N) 400V/50/Hz- justerbara skruvbuffertar, slaglängd 70-140 mm- automatisk frigöring av säkerhetsspärrar- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott

- Synkronisering av systemet: via kabel
- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal
- skydd för motor
- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4x70mm förhöjningar och fästen
- Epoxifärg

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	400V
Längd	3 440,00 mm
Bredd	44,00 mm
Höjd	2 965,00 mm
Max. höjd	2 100,00 mm
Min. höjd	100,00 mm
Passage bredd	2 460,00 mm
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2102 - 2 PELARE MED KÄLLARE 400V 4T UTAN ARMAR 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 PELARE STOLPLYFT 4T 1 x PE 2104 - STOLPLYFT MED 2 PELARE OCH TILLBEHÖR FÖR KÄLLARE 4T 2 x PE 2112 - PAR ARMAR MED BLOCK 1,80 m OCH FOTSKYDD 2 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L 1 x PE 2117 - 2 PELARE STOLPLYFT BAS 4T LÅG PASSAGE
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med 46V hydraulolja
Pneumatisk matning krävs	NEJ
Strömbrytare/Kabelanslutning	10A / 5x2.5mm ²
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



***Offentligt pris exkl. : 4 399,00 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)