

2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 3,80m 400V 4T 4 ARMS 1,50m

Art.nr : PE 2238T



Beskrivning av artikeln

2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 3,80m 400V 4T 4 ARMS 1,50m

Streckkod

3701555318011

Texter

Elektrohydraulisk stolplyft.

Cylinder för direkt påskjutning på vagnen.

Slang- och kabeldragning uppifrån för optimal arbetskomfort, fri åtkomst till utrustning under fordonet (cylindrar, oljeåtervinning, batteriborttagning etc.), vilket underlättar rengöring av verkstaden.

Flera lyftkapaciteter tack vare teleskoparmar i symmetrisk version med 4 x 1500 mm 3-stepsarmar.

Fler produkter

Fri rörlighet mellan pelarna

Funktioner

Specifikationer:

- lyfthöjd: 95-1990mm

- lyfttid: +/- 50s

- Sänkningstid: +/- 30s

- drivningseffekt: 2,2 kW

- drivspänning: (3 ~ + N) 400V/50/Hz

- justerbara skruvbuffertar, slaglängd 70-140 mm

- elektrisk frigöring av säkerhetsspärrar

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott

- Synkronisering av systemet: via kabel

- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal

- skydd för motor
- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4x70mm stigarrör och fästen
- Epoxifärg

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	400V
Längd	3 440,00 mm
Bredd	44,00 mm
Höjd	3 900,00 mm
Max. höjd	1 990,00 mm
Min. höjd	950,00 mm
Passage bredd	2 600,00 mm
Max. kapacitet (T)	4,00 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2200 - 2 PELARE HÖG PASSAGE 400V 4T UTAN ARMAR 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 PELARE STOLPLYFT 4T 1 x PE 2204 - 2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 4T 3m80 2 x PE 2111 - VAPENPAR MED BLOCK 1,50 m OCH FOTSKYDD 2 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med 46V hydraulolja
Pneumatisk matning krävs	NEJ
Strömbrytare/Kabelanslutning	10A / 5x2.5mm ²
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)