

EXTRA LÅG PROFIL SAXLIFT EXTRA LYFT 400V 5T PÅ MARK

Art.nr : PE 6250T



Beskrivning av artikeln	EXTRA LÅG PROFIL SAXLIFT EXTRA LYFT 400V 5T PÅ MARK
Streckkod	3701555318080
Texter	<p>Speciellt anpassad för teknisk inspektion, geometrier, reparation och justering av strålkastare.</p> <p>Saxlift på marken för LV och LCV.</p> <p>Arbetskomfort: snabb och enkel montering av fordonet på den extra låga 140 mm stolplyften.</p> <p>Maximal säkerhet: mekaniskt säkerhetsställ på huvud- och hjälpsaxar för att stabilisera positionen.</p> <p>Extra lyftkapacitet 4 ton med 2 galvaniserade förlängningar.</p> <p>Den sekundära hjälpcylindern är förkromad för extra hållbarhet.</p> <p>Pneumatiskt låsta svängplattor.</p>
Fler produkter	Extra låg profil 140 mm
Funktioner	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 140-1850mm- lyfttid: +/- 50s- Sänkningstid: +/- 30s- spårbredd/-längd: 655/5200 mm- total längd med tillfartsramper: 6600 mm- systemsynkronisering: fotocell- Kontrollkonsol

- drivkraft: 3kw
- Drivspänning: (3 ~) 400V/50 V/Hz
- erforderlig lufttillförsel 6-8 bar.
- svängskenor pneumatisk låsning
- epoxifärg
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp på 20 cm från marken för operatörens säkerhet och för att förhindra klämning ljudsignal

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Längd	5 000,00 mm
Bredd	2 190,00 mm
Max. höjd	1 850,00 mm
Min. höjd	140,00 mm
Max. kapacitet (T)	5,00 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6250T-1 - SAXLIFT MED EXTRA LÅG PROFIL AUX 400V 5T PÅ MARK 1/5 1 x PE 6250T-2 - SAXLIFT MED EXTRA LÅG PROFIL AUX 400V 5T PÅ MARK 2/5 1 x PE 6250T-3 - SAXLIFT MED EXTRA LÅG PROFIL AUX 400V 5T PÅ MARK 3/5 1 x PE 6250T-4 - SAXLIFT MED EXTRA LÅG PROFIL AUX 400V 5T PÅ MARK 4/5 1 x PE 6250T-5 - SAXLIFT MED EXTRA LÅG PROFIL AUX 400V 5T PÅ MARK 5/5 4 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	JA
Strömbrytare/Kabelanslutning	16A / 5x2.5mm ²
fristående / inbyggd	för att installera
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)