

SAXLIFT 5.5T HJÄLPLIFT 4.5T TEKNISK KONTROLL I MARK

Art.nr : PE 6352T



Beskrivning av artikeln	SAXLIFT 5.5T HJÄLPLIFT 4.5T TEKNISK KONTROLL I MARK
Streckkod	3701555318134
Texter	<p>Speciellt lämplig för tekniska inspektioner, geometrier och reparationer. Saxlift för lätta nyttofordon på marken. Arbetskomfort: snabb och enkel montering av fordonet på den extra låga 140 mm-lyften. Maximal säkerhet: mekaniskt säkerhetsställ på huvud- och hjälpsaxar för att stabilisera positionen. Extra lyftkapacitet på 4,5 ton med 2 galvaniserade förlängningar. Den sekundära hjälpcylindern är förkromad för extra hållbarhet. Levereras med 2 pneumatiskt låsta swashplattor och 2 växlingsplattor. Levereras med 1 LCD-skärmkonsol och en radiofjärrkontroll för att sätta växlingsplattorna i rörelse.</p>
Fler produkter	perfekt kontroll av drivlinan
Funktioner	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 0-1950mm- lyfttid: +/- 50s- Sänkningstid: +/- 30s- spårbredd/-längd: 690/5700 mm- systemsynkronisering: fotocell- Kontrollkonsol- drivkraft: 3kw

- drivspänning: (3 ~) 400V/50 V/Hz
- krävd lufttillförsel 6-8 bar.
- pneumatiska oscillerande spår
- Epoxifärg
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp på 20 cm från marken för operatörens säkerhet och ljudsignal mot klämning

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Bredd	5 700,00 mm
Max. höjd	1 950,00 mm
Max. kapacitet (T)	5,50 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6352T-1 - SAXLIFT 5,5T HJÄLPLIFT 4,5T TECH CONTROL NEDGRÄVD 1/4 1 x PE 6352T-2 - SAXLIFT 5,5T HJÄLPLIFT 4,5T TEKNIKSTYRNING I MARK 2/4 1 x PE 6352T-3 - SAXLIFT 5,5T HJÄLPLIFT 4,5T TECH CONTROL NEDGRÄVD 3/4 1 x PE 6352T-4 - SAXLIFT 5,5T HJÄLPLIFT 54,5T TECH CONTROL I MARK 4/4 4 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	JA
Strömbrytare/Kabelanslutning	16A / 5x2.5mm ²
fristående / inbyggd	inbyggd
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)