

## **AUTOMATISK HJULBALANSERARE 3D DIGITAL DISPLAY + LASERPEKARE**

Art.nr : EQ 2100



### **Beskrivning av artikeln**

AUTOMATISK HJULBALANSERARE 3D DIGITAL DISPLAY + LASERPEKARE

### **Streckkod**

3700461482137

### **Intro**

Motoriserad hjulbalanserare med stor digital display. Automatisk 3-parametermätning för snabb, enkel och exakt balansering av LV-, LCV- och 4x4-hjul. Balansering kan utföras i dynamiskt eller statiskt läge, med obalansoptimering och programmet för dold vikt tillgängligt. Ett stort antal program gör att du kan arbeta med alla typer av fälgar, enligt användarens behov och vanor. Det kommer också att vara möjligt att arbeta med 2 operatörer samtidigt för högre hastighet, och den långa längden på axeln gör det möjligt att täcka även fälgar med mycket stora förskjutningar. För ökad komfort är balansapparaten utrustad med en elektromagnetisk broms som stoppar hjulet vid den exakta punkt som ska balanseras i ALS-programmen. En precisionslaser och -lampa aktiveras automatiskt för ultraprecis limning, utan risk för kvarvarande eller bortkastat bly.

### **Texter**

Funktioner:

- europeisk programvara
- automatisk cykel
- multifunktionella tangenter
- statiskt och dynamiskt program (dubbla plan) i en enda mätkörning
- 9 lägen: 7 Alu (dold vikt) +Optimering+Motorcykelbalansering
- automatisk återställning/maskinkalibrering: 50 g vikter
- automatisk diagnostik med felkoder

- flera operatörsfunktioner
- samtidig visning av vikter och viktpositioner
- automatiskt stopp vid viktposition med LED-belysning på insidan av fälgen
- elektromagnetisk broms som kan låsas vid behov
- Mätprecision:  $\pm 1\text{g}$
- visningsprecision: 1g/5g

#### **Fler produkter**

Laserpekare  
Elektromagnetisk broms  
Automatisk ribbning

#### **Funktioner**

Specifikationer:

- strömförsörjningsspänning: 220V-50Hz
- motoreffekt: 90W
- mått (hjulskydd öppnat): 1550x1160x1490mm
- ljudnivå < 69dB
- digital display (automatiskt standby-läge om maskinen inte används efter 5 minuter)
- max. hjuldiameter: 1100 mm
- max. hjulvikt: 70 kg
- max. fälgdiameter: 28"
- fälgbredd: 1,5-20"
- mäter automatiskt 3 parametrar: utskjutning, diameter, bredd
- laserpekare för masspositionering
- automatiskt hjulhus med automatisk tändning
- mätcykelns varaktighet: 7s
- rotationshastighet: 140rpm
- axel: L.210mm-Ø40mmx4mm
- ergonomisk och funktionell vikthållare med stora brickor för olika typer av motvikter och koner.
- 4 lagringsmedier
- klämma för att positionera vikter
- vikt: 149 kg

#### **Sammansättning**

Levereras med:

- EQ6521BL: 4 motvikter från 42 till 137 mm Ø40 mm
- 12 mm sexkantsnyckel
- SA8305: skjutmått för fälgbredd
- SA8905: kalibreringsvikt 50 g
- OC8034: tång för däck
- EQ6404BL: snabbmutter Ø40x4mm med skål/skarv/kompressionsring

#### **Alternativ**

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

#### **Rådet**

Elektromagnetisk broms

#### **Garantitid**

2 år

#### **Kraft**

90W

#### **Spänning**

240V

<b>Övriga</b>	Produkt med eluttag
<b>Produktens vikt</b>	149,00 kg
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Videor om service efter försäljning</b>	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo :

- [REPLACEMENT CARTE ALIMENTATION](#)
- [REPLACEMENT CPU](#)
- [CALIBRATION DES PIGES DE PRISE DE CÔTES](#)

#### Videor för drift

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo :



- [MISE EN SERVICE](#)
- [CALIBRATION](#)
- [EQUILIBRAGE JANTE TÔLE](#)
- [EQUILIBRAGE JANTE ALU](#)

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)