

AUTOMATISK HJULBALANSERARE 3D DIGITAL DISPLAY + LASERPEKARE

Art.nr : EQ 2100



Beskrivning av artikeln

AUTOMATISK HJULBALANSERARE 3D DIGITAL DISPLAY + LASERPEKARE

Streckkod

3700461482137

Intro

Motoriserad hjulbalanserare med stor digital display. Automatisk 3-parametermätning för snabb, enkel och exakt balansering av LV-, LCV- och 4x4-hjul. Balansering kan utföras i dynamiskt eller statiskt läge, med obalansoptimering och programmet för dold vikt tillgängligt. Ett stort antal program gör att du kan arbeta med alla typer av fälgar, enligt användarens behov och vanor. Det kommer också att vara möjligt att arbeta med 2 operatörer samtidigt för högre hastighet, och den långa längden på axeln gör det möjligt att tåcka även fälgar med mycket stora färskjutningar. För ökad komfort är balansapparaten utrustad med en elektromagnetisk broms som stoppar hjulet vid den exakta punkt som ska balanseras i ALS-programmen. En precisionslaser och -lampa aktiveras automatiskt för ultraprecis limning, utan risk för kvarvarande eller bortkastat bly.

Texter

Funktioner:

- europeisk programvara
- automatisk cykel
- multifunktionella tangenter
- statiskt och dynamiskt program (dubbla plan) i en enda mätning
- 9 lägen: 7 Alu (dold vikt) +Optimering+Motorcykelbalansering
- automatisk återställning/maskinkalibrering: 50 g vikter
- automatisk diagnostik med felkoder

- flera operatörsfunktioner
- samtidig visning av vikter och viktpositioner
- automatiskt stopp vid viktposition med LED-belysning på insidan av fälggen
- elektromagnetisk broms som kan låsas vid behov
- Måttprecision: $\pm 1g$
- visningsprecision: 1g/5g

Fler produkter

Laserpekare
Elektromagnetisk broms
Automatisk ribbning

Funktioner

Specifikationer:

- strömförsörjningsspänning: 220V-50Hz
- motoreffekt: 90W
- mått (hjulskydd förppnat): 1550x1160x1490mm
- ljudnivå < 69dB
- digital display (automatiskt standby-läge om maskinen inte används efter 5 minuter)
- max. hjuldiameter: 1100 mm
- max. hjulvikt: 70 kg
- max. fälgdiameter: 28"
- fälgbredd: 1,5-20"
- mäter automatiskt 3 parametrar: utskjutning, diameter, bredd
- laserpekare för masspositionering
- automatiskt hjulhus med automatisk tändning
- mätcykelns varaktighet: 7s
- rotationshastighet: 140rpm
- axel: L.210mm- \varnothing 40mmx4mm
- ergonomisk och funktionell vikthyllare med stora brickor för olika typer av motvikter och koner.
- 4 lagringsmedier
- klämma för att positionera vikter
- vikt: 149 kg

Sammansättning

Levereras med:

- EQ6521BL: 4 motvikter från 42 till 137 mm \varnothing 40 mm
- 12 mm sexkantsnyckel
- SA8305: skjutmått för fälgbredd
- SA8905: kalibreringsvikt 50 g
- OC8034: tång för däck
- EQ6404BL: snabbmutter \varnothing 40x4mm med skål/skarv/kompressionsring

Alternativ

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectués par un professionnel.

Råd

Elektromagnetisk broms

Garantitid

2 år

Kraft

90W

Spänning

240V

Ä?vriga Produkt med eluttag
Produktens vikt 149,00 kg
Pris kod Tariff fÄ?r utrustning (TE)

GarantifÄ?rfarande INTERVENTION

Videor om service efter fÄ?rsÄ?ljning Cliquez sur l'opÄ?ration qui vous intÄ?resse pour voir la vidÄ?o :

REPLACEMENT CARTE ALIMENTATION

REPLACEMENT CPU

CALIBRATION DES PIGES DE PRISE DE CÄ?TES

Videor fÄ?r drift

Cliquez sur l'opÄ?ration qui vous intÄ?resse pour voir la vidÄ?o :



MISE EN SERVICE

CALIBRATION

EQUILIBRAGE JANTE TÄ?LE

***Offentligt pris
exkl. : 2 950,00 Ä?r**

*Rekommenderade
anvÄ?ndaravgifter
gÄ?ller frÄ?n
01/09/2024 till
31/08/2025

EQUILIBRAGE JANTE ALU

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

MÄ?ndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 pÄ?r
fredagar)