

HYDRAULISK EXTRAKTIONSSATS

Art.nr : OM 9385



Beskrivning av artikeln

HYDRAULISK EXTRAKTIONSSATS

Streckkod

3700461442742

Intro

1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
2. VAL AV UTDRAKSNYCKLAR
3. UTDRAKNING
4. INSÄTTNING AV NYTT SILENTBLOCK

Texter

Bild 1

- välj rätt storlek på hylsa och utdragsbult
- anslut hylsan och bulten till den hydrauliska utdragaren
- säkra enheten med justeringsmuttrarna

Fig. 2

- starta den hydrauliska enheten för att dra ut silentblocket i den långa skiftnyckeln

Fig. 3

- invertera hylsorna och montera det nya silentblocket. Säkra monteringen med justeringsmuttrarna

Fig. 4

- använd hydraulpumpen: det tysta blocket kommer att skjutas på plats

Sammansättning

Innehåll:

- SA9384: hydraulcylinder 18T med 3/8" adapter
- SA9385: tryckspindel M10x1,5
- SA9386: tryckspindel M12x1,75

- SA9387: tryckspindel M14x1,5
- SA9388: tryckspindel M16x2,0
- 22 korta bussningar (40 mm)
- 22 långa bussningar (110 mm)
- plastfodral
- SA4215: 1/4"-3/8" gränssnittskontakt

Garantitid	2 år
Max. kapacitet (T)	18,00 T
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	EASY

2
WARRANTY



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)