

JUSTERINGSANORDNING FÖR STRÅLKASTARE MED DUBBEL LASER

Art.nr : AC 2013



Beskrivning av artikeln JUSTERINGSANORDNING FÖR STRÅLKASTARE MED DUBBEL LASER

Streckkod 3700461447822

Texter Funktioner:
- Kontroll och mätning av stängningsmekanismen 0-4%.
- kontroll av justering i sidled $\pm 5\text{cm}/10\text{m}$
- mätning av belysningsintensiteten 0-150klux/1m, 0-240lux/25m
- ingrepp på strålkastare (xenon, halogen, LED ...), antireflex

Fler produkter Exakt laserjustering av optiken

Funktioner Specifikationer:
- laseruppriktare (SA2037) som överensstämmer med standard EN 60825
- digital luxmeter
- alu-kolonn (hopfällbar) graderad från 20 till 150 cm
- glidande reglermekanism
- termoplastiskt hölje med lutningsjustering
- strömförsörjning för laseruppriktare: 3 st 1,5V batterier (medföljer)
- dimensioner: L.712xB.580xH.1810mm
- UTAC NFR 63801 standard

Garantitid 2 år

Längd 712,00 mm

Bredd 580,00 mm
Höjd 1 810,00 mm
Pris kod Standardtariff (TN)
Garantiförfarande DIAGNOSTIC

2
WARRANTY



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)