

## DIESEL START AVLUFTNING PNEUMATISK SATS

Art.nr : AC 4097



### Beskrivning av artikeln

DIESEL START AVLUFTNING PNEUMATISK SATS

### Streckkod

3700461487408

### Intro

Moderna dieselmotorer måste generera bränsletryck på över 2000 bar för att fungera effektivt. Luft i bränsleledningen påverkar motorns prestanda negativt.

Vid service av bränsleledningen och installation av ett nytt bränslefilter kommer luft in i ledningen. De flesta moderna system har en automatisk rening eller en manuell pump som är permanent installerad i fordonet. För många bränsleledningar tar det dock en viss tid att rensa bort all luft i ledningen.

Moderna dieselmotorer använder två huvudsakliga metoder för bränsletillförsel:

- matning med positivt tryck: här används en elektrisk pump som är installerad i bränsletanken för att trycka bränslet till högtryckspumpen.

- matning med negativt tryck: här används en motordriven vakuumpump för att skapa ett vakuum som drar bränslet till högtryckspumpen.

Verktygen i denna sats har utvecklats för att anslutas till dieselbränsleledningar med hjälp av biltillverkarens anslutningar.

### Fler produkter

Gör det lättare att starta om, Ford-kompatibel

### Garantitid

Pas de garantie (consommable)

### Typ av bränsle

Diesel

### Pris kod

Standardtariff (TN)

**Composition** 1 x [OP 0053BL - PNEUMATISK AVLUFRTARE FÖR VAKUUMBROMS](#)  
**nomenclature** 1 x [AC 4096 - AVLFTNINGSSATS FÖR DIESELSTART](#)

**Garantiförfarande** NO



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)