

ELEKTRONISK LÄCKAGEDETektor FÖR STETOSKOP

Art.nr : AC 5028



Beskrivning av artikeln

ELEKTRONISK LÄCKAGEDETektor FÖR STETOSKOP

Streckkod

3700461456480

Intro

Med det elektroniska stetoskopet kan du, genom att helt enkelt röra med spetsen under statisk testning, överföra ljudet från målet genom hörlurar för att lokalisera motorpinglande, lagerljud, slappning etc.

Det gör det också möjligt att upptäcka luftläckor som normalt inte kan uppfattas av det mänskliga örat genom att göra ultraljudet från luftflödet hörbart.

Funktioner

Specifikationer:

- kan drivas med 2x9V batterier (typ 6f22) eller motsvarande
- svarsfrekvens: 36000Hz till 44000Hz
- driftstemperatur: 0°C till 40°C
- förvaringstemperatur: -10°C till 50°C
- vikt: förstärkare 183g/sändare 156g

Sammansättning

Innehåll:

- förstärkare 176x84x35mm
- ultraljudssändare 170x84x36mm
- hörlurar
- alu stetoskop sond 250mm
- förstärkarrör i plast 270mm
- bärväska med skum

Garantitid

2 år

Övriga Batteridrivnen
Pris kod Standardtariff (TN)
Garantiförfarande EASY

2
WARRANTY



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)